

獨角獸監控矩陣主機

型號:Unicorn



產品簡介

- 標準ONVIF支持的第三方IP攝像機
- 支持移動客戶端 (iOS和Android) 訪問
- 最多1000個設備/ 2000通道連接
- 統一管理NVR · IPC · 解碼器 · 網絡鍵盤和雲設備
- 16個SATA硬盤 · 每個硬盤高達8TB
- 3個屏幕中的16×1080P解碼輸出
- 支持實時查看 · 回放 · 序列 · 視頻牆 · 電子地圖 · 雙向音頻 · 警報計劃和人數統計
- 支持網絡容錯 · 多IP配置和負載平衡

產品特性

- 穩定性：Linux操作系統 · 雙BIOS · 冗餘電源 · 雙服務器熱備用
- 兼容性：標準ONVIF支持第三方IP攝像機
- 訪問：瀏覽器/服務器 · 客戶端/服務器和移動客戶端 (iOS和Android)
- 連接：1000個設備連接 · 最多2000個通道的高清網絡視頻
- 管理：統一管理NVR · IPC · 解碼器 · 網絡鍵盤 · 雲設備 · 報警控制面板和門禁控制 · 支持設備的配置導入/導出
- 存儲：最多16個硬盤和2個磁盤盒;可擴展至48個磁盤 · 384TB存儲 · 記錄備份 · IPSAN存儲
- 解碼：三個屏幕最大16×1080P解碼輸出 · 15個屏幕可擴展至112×1080P · 插入2個解碼卡
- 服務：實時查看 · 播放 · 序列 · 視頻牆 · 電子地圖 · 雙向音頻和鬧鐘計劃
- VCA：支持接收VCA告警 · 配置告警聯動操作 · 並在報告中顯示人數統計
- 可靠性：支持HTTPS · 802.1x認證 · ARP保護 · Telnet啟用/禁用 · 網絡容錯 · 多IP配置 · 負載均衡 · 安全密碼和IP地址過濾

產品規格

型號	獨角獸	
視頻管理	連接數量每台服務器的相機	1000台設備或2000台頻道
	設備管理	IPC · NVR · 解碼器 (標準/擴展) · 網絡鍵盤 · 雲設備 · 報警控制面板和門禁控制
	在線用戶數量	300
	每個用戶的角色數量	16
	視頻帶寬每台服務器輸入	512Mbps
	視頻帶寬每台服務器輸出	384Mbps
解碼	視頻壓縮	Ultra265 · H.265 · H.264
	解碼	4×4K @ 30,16×1080p @ 30,36×720p @ 30,64×D1
	解析度	12MP / 800萬像素 / 6MP / 500萬像素 / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / 960H
	在視頻牆上顯示	HDMI (×2) 和VGA (×1) 輸出; HDMI輸出支持4K分辨率
	音頻壓縮	G.711A · G.711μ
	解碼卡 (可選的)	支持最多2張卡;型號: HDMI4-C和HDMI6-C
存儲	HDMI4-C解碼卡	4路HDMI輸出, 解碼為4*4K @ 60或8*4K @ 30或32*1080P @ 30或64*720P @ 30
	HDMI6-C解碼卡	6路HDMI輸出, 解碼為6*4K @ 60或12*4K @ 30或48*1080P @ 30或96*720P @ 30
	硬盤安裝	熱插拔硬盤驅動器, 支持16HDD (3.5" · 每個高達8TB)
	RAID模式	RAID0 · RAID1 · RAID5 · RAID6 · RAID10 · RAID50 · RAID60
	視頻帶寬每台服務器存儲	每服務器存儲512Mbps
	磁盤盒 (可選的)	支持最多2個磁盤盒;型號: DEU1008和DEU1016
播放控制	DEU1008磁盤盒	8xSATA接口 · 每個接口最多8TB存儲
	DEU1016磁盤盒	16xSATA接口 · 每個接口最多8TB存儲
回放	1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64窗口顯示 · 走廊格式 · 最多3個輔助監視器 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/17/25	
系統	主處理器	Intel (R) CPU
	記憶	4GB DDR3L
	電源	00-240 VAC (帶電源開/關開關) 雙電源冗餘
接口	網絡	4×10M / 100M / 1000M Base-T自適應以太網接口 · 2×1000M SFP光接口
	USB	4×USB3.0
	HDMI	2×HDMI
	VGA	1×VGA
	串行	1×RS-232 (RJ45) · 1×RS-485 (RJ45)
	報警輸入/輸出	24×報警輸入 · 8×報警輸出
	功率輸出	12 V DC
	音頻報警	蜂鳴器
其他	擴張	1×eSATA接口 / 2×miniSAS接口 / 2×解碼卡
	功耗	50W (不包括硬盤) / 165W (包括硬盤)
	工作溫度	-10°C至55°C (14°F至131°F)
	工作濕度	0%至90% (非冷凝)
	重量	10.0Kg
外形尺寸	高度: 3U · 支撐安裝在標準19"機櫃中 477.1 mm×481.6 mm×130.5 mm (18.8"×19"×5.1") (包括前面板)	

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.