

4CH/5M/5 合一 IP/TVI/CVI/Analog HD / 960H 數位 DVR 防盜監控錄影機

台灣製造

台灣晶片

型號: EX2-984-TW



最新
H.265
壓縮技術

支援
5M
錄影模式

支援
4K
高清輸出

支援
IP CAM
網路監控

支援
同軸
影音傳輸

!!
推送狀態

支援
14TB
硬碟存取

產品簡介

- 支援影像輸入 AHD/TVI/CVI/960H/D1 多種訊號可選
- 支援 5M/4M/1080P/720P/960H/D1 影像解析度訊號輸入
- 最新 H.265 壓縮技術：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快
- 支援三個螢幕輸出 VGA、HDMI 高畫質影像輸出、VIDEO 類比影像輸出
- 多重影像串流模式：即時、錄影、回放，多工操作
- 輸出支援最高 4K 解析度
- 備份方式：USB、網路
- 支援 1 入硬碟空間，最大支援單顆 14TB
- 支援麥克風聲音輸入功能
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome
- 錄影模式選擇：手動、自動、排程、位移等錄影
- 支援多路警報輸入、(RELAY)輸出
- 網路遠端監看 (支援:固定 IP、PPPoE、DDNS、DHCP 等多種網路 IP 設定)
- 使用者可擷取任何時段的影像資料，透過本機端 USB 埠備份或透過網路端做異地備份網路線上作業
- 可同時支援多個使用者同時上線，即時影像、回放影像、網路備份，不會與其他連線或主機端操作干擾
- 可透過 IE 瀏覽器、CMS 軟體、桌面專用軟體或 iOS/Android App 操作主機，即時監控的方便性
- 手機監看/聽/回放/備份/推播功能 (支援：iPhone、iPad、Android))



產品特性

H.265 影像壓縮技術

- 支援 H.265 影像壓縮
- 輕鬆解決硬碟容量不足問題
- 相同畫質下可有效提高錄影儲存時間
- 沿用原本手機 EX2DVR APP 與桌面軟體



型號	EX2-984-TW
影像系統	NTSC / PAL (自動偵測)
影像壓縮格式	H.265
影像輸入源	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入數	4 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)
影像輸入	Analog 模式: Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC IP 模式: Ethernet · 10/100 Base-T
影像輸出	HDMI(4K2K) · VGA · BNC
影像解析度	Analog 模式: 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF IP 模式: 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
最大錄影張數	Analog 模式: 最多 24 IPS @ 5MP · 最多 32 IPS @ 4MP · 最多 60 IPS @ FHD (1080P) IP 模式: 最多 60 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) · 最多 96 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) · 最多 120 IPS @ 1920 x 1080
錄影模式	手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控
快速搜尋	時間 / 位移 / 警報 搜尋模式
備份設備	USB 2.0 隨身碟 / 網路
定時備份	支援
音訊輸入	4
音訊輸出	1 (單聲道)
RS485	支援
警報輸入	4
警報輸出	1
硬碟儲存	14TB SATA 硬碟 x1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
SATA 介面	支援
eSATA 介面	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低
使用者權限	等級 4 個不同的使用者等級
影像遺失偵測	支援
攝影機名稱	支援最多 25 個字母
電源(±10%)	12V / 2A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)	260 x 235.7 x 48
淨重 (kg)	1.3
乙太網路	10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS
最大連線人數	20
網路端壓縮格式	H.265
遠端備份及回放	支援
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復
支援裝置	iOS & Android 設備
推播訊息/影像	支援
EaZy Networking	支援
DCCS 支援	支援

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.