

AHD槍型 彩色攝影機



型號:UOI-2000

產品簡介

- 採用高性能SONY 1/2.8" 2百萬CMOS圖像感測器·圖像清晰度高
- 具電子快門, 背光處理, 影像增益補償及自動白平衡功能。
- 支持ICR濾光片切換功能·實現晝夜監控。
- 支援1路類比視頻輸出。
- 內建紅外線觸發信號, 可以跟紅外線投射器取得同步進行紅外線濾片切換功能。
- 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數
- 支持DC12V供電或AC24V供電(選配)。

產品規格

| 型號 | UOI-2000 |
|----------|----------------------------------|
| 影像圖素 | 1920 (H) x 1080 (V) |
| 系統 | NTSC/PAL可切換 |
| 日夜功能 | 內建IR-CUT機械切換 |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 曝光模式 | 手動/自動 (區間可調 · 1,1/60~1/50000秒) |
| 自動光圈 | DC型 |
| 影像標準 | AHD標準協定 |
| 影像幀率 | 1920x1080@30fps |
| 圖像翻轉 | 支援影像上/下/左/右翻轉 |
| 圖像調節 | 可以進行亮度、對比度等參數調節 |
| 影像輸出 | 1路AHD介面·1路BNC類比視頻輸出 |
| OSD調整 | 具自動白平衡,增益控制,光圈控制 |
| Gamma 修正 | 0.45 |
| 信號雜訊比 | 48dB (自動增益控制: 關) |
| 透霧功能 | 啟動/關閉 |
| 3D降噪 | 啟動/關閉 |
| 逆光處理 | 數位寬動態/逆光處理/強光抑制 |
| 工作環境 | 工作溫度-10°C~+55°C·工作濕度10%~90% |
| 電源 | DC12V/300mA |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢。

※(附註一)本產品出貨時不附鏡頭·鏡頭需另外購買。