

UOI-3208

AHD 防護罩型高畫質攝影機

AHD 1080P 高畫質攝影機

產品簡介

UOI-3208 戶外防護罩型紅外線高畫質數位攝影機，採用最新 1/2.9" Sony 323 2.0Megapixel AHD CMOS 可透過切換開關選擇 AHD/TVI/CVI/CVBS 高畫質影像。可使用同軸電纜/懶人線/絞線傳輸器 傳輸不須重新配線。採用 2.8~12mm 大光圈手調鏡頭，任意調整需要的角度。超高感度、極致畫質、紅外線濾片切換功能。



SONY Exmor

產品功能

- 採用高性能 SONY 1/2.9" 2 百萬 CMOS 圖像感測器，圖像清晰度高
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。
- 內建 12 顆高效能 IR LED。
- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計，故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。
- 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生 LED 光點或光暈現象。
- 日本原裝生產，紅外線啟動跟連動 ICR 濾光片切換功能，實現晝夜監控。
- 夜間低感度提升達 30 倍。
- 支援 1 路類比視頻輸出。
- 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數。(選配)

產品規格

型號	UOI-3208
影像圖素	1920 (H) x 1080 (V)
系統	NTSC/PAL可切換
日夜功能	內建IR-CUT機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	手動/自動 (區間可調 · 1,1/60~1/50000秒)
影像標準	AHD標準協定
影像幀率	1920*1080@30fps
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	2.8~12mm變焦鏡頭百萬專用鏡頭，機械式濾片切換裝置
影像輸出	1路AHD介面 · 1路BNC類比視頻輸出
OSD調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
透霧功能	啟動/關閉
3D降噪	啟動/關閉
逆光處理	數位寬動態/逆光處理/強光抑制
防水等級	室外防水型 IP 66等級
紅外線燈	內建12顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
投射距離	紅外線感光距離約50米
外罩	全鋁合金材質 · 附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度 -10°C ~ +55°C · 工作濕度 10% ~ 90%

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.