

UOI-5208 (5M 高畫質)

500 萬紅外線變焦彩色防護罩攝影機

產品功能

- 採用高性能 1/2.5" 5 百萬低感度 CMOS 圖像感測器，圖像清晰度高
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。
- 內建 12 顆陣列高效能 IR LED。
- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計，故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光
- 造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。
- 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生 LED 光點或光暈現象。
- 支援 1 路類比視頻輸出。
- 支援 UTC 繁體多國語言按鍵調整設備參數。



產品規格

型號	UOI-5208
CMOS 感應器	晶相 K05
影像圖素	1/2.5" 500 萬低感度 CMOS
影像處理器	Techpoint TP3805
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
影像標準	AHD/TVI@5MP / AHD/TVI/CVI@4MP / CVBS
影像幀率	2560x1920 @20fps / 2560x1920 @12.5fps
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	2.8-12mm 可變焦鏡頭 500 萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS 介面
OSD 調整	具自動白平衡, 增益控制, 光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
透霧功能	啟動/關閉
3D 降噪	啟動/關閉
逆光處理	數位寬動態/逆光處理
防水等級	室外防水型 IP 66 等級
紅外線燈	內建 12 顆高效能 IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關 LED
投射距離	紅外線感光距離 50 米
外罩	全鋁合金材質, 附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度 -10°C ~ +55°C · 工作濕度 10% ~ 90%
電源	DC12V/1.5A

※型錄規格若與實機不符, 以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢。