

# UOI-M50S

## 500 萬室外紅外線彩色攝影機

### 產品功能

- 採用高性能 SONY 1/2.8" 500 萬低感度 CMOS 圖像感測器，圖像清晰度高
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。
- 內建 6 顆高效能 IR LED。
- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計，故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光
- 造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。
- 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生 LED 光點或光暈現象。
- 紅外線啟動跟連動 ICR 濾光片切換功能，實現晝夜監控。
- UTC 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數。



### 產品規格

| 型號        | UOI-M50S                                 |
|-----------|--|
| CMOS 感應器  | SONY IMX335                              |
| ISP 影像處理器 | FH8538M                                  |
| 系統        | NTSC/PAL 可切換                             |
| 日夜功能      | 內建 IR-CUT 機械切換                           |
| 增益控制      | 手動/自動                                    |
| 曝光模式      | 自動                                       |
| 影像標準      | AHD/TVI@5MP<br>AHD/TVI/CVI@4MP<br>CVBS   |
| 影像幀率      | 2560x1920 @20fps / 2560x1920 @12.5fps    |
| 圖像調節      | 可以進行亮度、對比度等參數調節                          |
| 鏡頭        | 2.8/4/6/8mm 鏡頭 500 萬專用鏡頭，機械式濾片切換裝置       |
| 影像輸出      | AHD/TVI/CVI/CVBS                         |
| OSD 調整    | 具自動白平衡,增益控制,光圈控制                         |
| 2D 降噪     | 啟動/關閉                                    |
| 逆光處理      | 數位寬動態/逆光處理                               |
| 防水等級      | 室外防水型 IP 66 等級                           |
| 紅外線燈      | 內建 6 顆高效能 IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關 LED |
| 投射距離      | 紅外線感光距離約 25 米                            |
| 外罩        | 全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙                   |
| 工作環境      | 工作溫度-10°C~+55°C，工作濕度 10%~90%             |
| 電源        | DC12V/350mA                              |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。