

UOI-323W

AHD 標準型高畫質攝影機

AHD 1080P 高畫質攝影機

產品簡介

UOI-323W AHD 標準紅外線型高畫質攝影機，可透過雙絞線提供 HD 1080P 高畫質影像。可使用同軸電纜/懶人線/絞線傳輸器 傳輸不須重新配線。採用最新 1/2.9" SONY323 2.0Megapixel AHD CMOS 超高感度、極致畫質、紅外線濾片切換功能。日夜切換，夜視下也可獲得良好的畫面。

產品功能

- 採用高性能 SONY 1/2.9" 2 百萬 CMOS 圖像感測器，圖像清晰度高
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。
- 內建 6 顆高效能 IR LED。
- 紅外線啟動跟連動 ICR 濾光片切換功能，實現晝夜監控。
- 夜間低感度提升達 30 倍。
- 支援 TVI/AHD/CVI/CVBS 視頻輸出。
- 支援 UTC 控制，可即時調整攝影機參數。
- IP66 防水係數



SONY Exmor

產品規格

型號	UOI-323W
影像感應器	SONY IMX323
DSP	FH8536H
影像圖素	1920 (H) x 1080 (V)
系統	NTSC/PAL 可切換
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
影像幀率	1920*1080@30fps
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	4/6/8mm鏡頭3百萬專用鏡頭，機械式濾片切換裝置
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS介面
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48Db (自動增益控制: 關)
3D降噪	啟動/關閉
防水防塵	IP66
紅外線燈	內建6顆高效能IR LED，光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
投射距離	紅外線感光距離約20米
外罩	全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90%
電源	DC12V/350mA

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。