

UOI-35300S

PoE 5.8G 戶外型橋接器

產品功能

- 內建信號強度指示燈號雙邊配對時快速配置
- 符合 IEEE802.11a / 802.11n 標準。 300Mbps 數據速率
- 支持 WISP、無線 AP、WiFi 中繼器 (網橋)、網關、WDS 操作模式。
- 支持橋接和路由模式數據轉發和 PPPoE 兩層數據包傳輸。
- 最大傳輸距離 3000 公尺
- 支持自動功率調整和通道選擇。
- 支持多種安全模式。
- 支持用戶和流量控制。
- 支持 WLAN QoS 功能、支持 WMM 協議。
- 支持 MAC 接入控制和 WLAN 接口。
- 支持本地管理、訪問日誌和安全日誌。
- 支持 10 / 100Base-T 接口、符合 IEEE802.3-2005 標準、MDI / MDI-X 自動連接功能。
- 工作溫度範圍廣：-40°C~56°C、可在多嚴苛環境使用。
- 支持 Passive / IEEE 802.3af PoE



產品規格

型號	UOI-35300
通訊協定	IEEE802.3 · IEEE 802.11n · IEEE 802.11a
頻率	5.180 - 5.825 GHz
通道	CH36 ~CH165
調變方式	OFDM=BPSK · QPSK,16-QAM · 64QAM DSSS=DBPSK · ,DQPSK · CCK
傳輸速率	11n: 最高 300Mbps (動態) / 11a: 最高 54Mbps (動態)
支援協定	CSMA/CA · CSMA/CD · TCP/IP · ICMP · NAT · PPPoE, DHCP · Wired static · Wifi Client · UDP · DDNS、
橋接模式	AP · Gateway · Bridge · WISP · WDS
安全加密	64/128bit WEP · WPA(AES.TKIP with IEEE 802.1x) · WPA2(AES.TKIPwith IEEE 802.1x) · WPS
無線輸出功率	802.11n:MCS7 19±2 DB, MCS0 22±2DB. 802.11a:54M 20±2DB,6M 23±2DB.
接收靈敏度	802.11n:-68dbm@MCS7;88dbm@MCS7; 802.11a:72dbm@54Mbps;92dbm@6Mbps;
天線	14dBi MIMO 平板式天線
尺寸 (毫米)	115mm * 69 mm * 1.6 mm
運作溫度	-40°C ~ 56°C
存放溫度	-40°C ~ 70°C
濕度	10% ~ 90% (未凝結)
接口	1 * RJ-45 WAN Port · 1 * RJ-45 LAN Port · 1 * Reset Button · 1 * DC Jack · 1 * WDS Switch Button, press to do WDS connection
電源	輸出:DC12V(POE 24V/0.5A), 1A / 輸入: 110V/220V
LED 燈號顯示	Power, WiFi, WAN, LAN · Signal Strength

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.