

UOI-HD04 T/R(1080P)

CVI/AHD/TVI 4 路數位高清光端機

產品功能

- 自動相容 PAL 、 NTSC 、 SECAM 視頻制式
- 帶 APC 電路，輸出光功率恒定，動態範圍大
- 使用過程中無需停機維護，可帶電熱插拔
- 電源和光纖鏈路、資料狀態指示的 LED 可監視系統的運行狀況
- 先進自我調整技術，使用時無需進行現場的電氣或光學調節
- 工業級設計，模組化設計使設備可靠靈活
- 視頻、音訊、資料採用三級防雷技術
- 支援解析度最高 1080P



產品規格

TL-HD04 T/R(1080P) 4 路數位高清光端機	
光 纖 特 性	
類型、參數、介面	單模、單纖、FC 介面
傳輸距離 Km	20Km
正向發射波長(nm)	1310nm
反向發射波長(nm)	-----
發射功率 dBm	-03 dBm ~ -06 dBm
接收靈敏度 dBm	<-24 dBm
光損耗 dBm/Km	0.5 dBm/Km
視 頻 特 性 與 參 數	
視頻數量、介面	4-CH BNC
視頻頻寬	5Hz-50MHz
視頻輸入/輸出阻抗	75Ω(非平衡)
視頻採樣	48MHz 高速採樣
音訊介面、數量	---
數據	---
環境溫度	-40 °C ~ +85 °C
相對濕度	0 ~ 95% (無冷凝結)
貯存溫度	-60°C ~ +100°C
電源功耗	10W (Input:DC5V 2A)
額定供電電壓	AC85-260V/50Hz/60Hz
防雷特性	IEC 61000-4-5 (Surge):12A,8/20μs

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.