


4路5M-N/1080P WizSense 人臉辨識監控主機


型號: XVR5104HS-I3



產品 簡介

- ▶ H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- ▶ 支援全通道AI編碼
- ▶ 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- ▶ 最多6路IPC 輸入，每路支援6MP，最高32Mbps 接入頻寬
- ▶ 支援1路外圍保護
- ▶ 支援4路SMD Plus
- ▶ 支援1路人臉識別
- ▶ IoT和POS功能

產品 尺寸



產品規格

型號	XVR5104HS-I3
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
周界保護	
效能	1路·每路 10IVS
對象分類	用於人/車二次辨識的絆線、入侵
AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
臉部辨識	
效能	每秒最多處理 8張臉部照片，1 路影像流人臉識別，僅支援攝影機
陌生人模式	偵測陌生人的臉 (不在資料庫的臉部數據庫中)，並可手動設置相似度閾值
AI 搜索	最多同時搜索 8 張臉部圖像，可以為每個臉部圖像設置相似度閾值。
數據管理	多達 10 個人臉資料庫，共 10,000 個人臉圖像。 可將姓名，性別，生日，國籍，地址，ID 訊息備註到每張臉部圖片。
數據應用	每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道
觸發事件	蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄影，警報輸出，PTZ 控制...等
SMD Plus	
效能	4 路
AI 搜索	按目標分類搜索 (人/車)
影像 / 聲音	
攝影機輸入	4 路，BNC
HDCVI輸入	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD輸入	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI輸入	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS輸入	NTSC
IP攝影機輸入	4+2 路，每路高達 6MP
聲音	1 輸入(RCA) · 1 輸出(RCA)
雙向對講	與聲音輸入/輸出共用(RCA)
錄影	
壓縮	AI編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
錄影張數	主碼流：所有頻道5M-N (1 fps~10 fps); 4M-N/1080p (1 fps~15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps~25/30 fps) 輔碼流：D1/CIF (1fps 15fps)
位元率	每路 32 Kbps~6144 Kbps
錄影模式	手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影
錄影間隔	1~60 分鐘(預設60 分鐘)，事件前錄影1~30 秒，事件後錄影10~300 秒
聲音壓縮	G.711A, G.711U, PCM
聲音取樣率	每路8 KHz, 16 bit
聲音位元率	每路64 Kbps

顯示	
影像輸出	1 組HDMI、1 組VGA
解析度	1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720
分割畫面	未接入IP：1、4 接入IP：1、4、6
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
網路	
接口	1 組RJ45 接口 · 1000Mbps
網路功能	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search
最大使用者	128使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 16.12, CGI
影像偵測 / 警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
回放 / 備份	
回放分割畫面	1/4
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	
內部硬碟	1 個SATA 接口 · 容量可達10TB (支援10TB)
USB	2 埠USB (USB 2.0)
RS485	1 Port · 用於PTZ 控制
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V 1.5A
電源功耗	<4W(無硬碟)
工作環境	-10°C to +45°C (+14°F to +113°F), 濕度小於90%
尺寸	1U, 260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm (10.24" × 9.37" × 1.87")
重量	0.84 kg (1.85 lb)
安裝方式	平面

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.