



# 1080P 同軸帶聲音紅外線攝影機

型號：UOI-323D-A

- ▶ 採用高性能F23 CMOS圖像感測器，圖像清晰度高
- ▶ 內建同軸帶聲音，可以影像+聲音在DVR上直接錄聲音(TVI模式)
- ▶ 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能
- ▶ 內建2顆高效能IR LED
- ▶ 紅外線啟動感應裝置採用最新設計，故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確
- ▶ 前蓋結構中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象
- ▶ 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控

## 技術規格

型號	UOI-323D-A
CMOS感應器	晶相 1/2.9" F23
影像處理器DSP	Techpoint TP3813
影像圖素	1920 ( H ) x 1080 ( V )
系統	NTSC/PAL可切換
日夜功能	內建IR-CUT機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
影像幀率	1920*1080@30fps
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	2.8/4/6mm鏡頭3百萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置
影像輸出	1路AHD/TVI/CVI/CVBS介面
聲音輸出	影像+同軸
OSD調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
2D降噪	啟動/關閉
逆光處理	逆光處理
紅外線燈	內建2顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
投射距離	紅外線感光距離約20米
工作環境	工作溫度-10°C~+55°C · 工作濕度10%~90%
電壓	DC12V/300mA

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

### 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

### 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

### 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

### 聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176