



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION



SONY Exmor

1080P 室外車牌機專用 變焦紅外線攝影機

型號：UOI-1080L

- ▶ SONY IMX291 1/2.8" 2百萬CMOS圖像感測器
- ▶ 內建8顆高功率IR LED，可使亮度更均勻
- ▶ 變焦5~50mm非球面鏡頭並且使用紅外線鍍膜製程
- ▶ 紅外線投射距離可達50公尺，不管白天黑夜都能呈現最完美的畫面
- ▶ IP66防水認證，室內、外皆可安裝
- ▶ 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象

技術規格

型號	UOI-1080L
ISP處理器	NVP2441H
感光元件	SONY IMX322
影像圖素	1920 (H) x 1080 (V)
影像輸出	AHD/TVI/CVI介面 · 1路BNC類比視頻輸出
鏡頭	標準：5mm~50mm/f1.4 自動光圈鏡頭
日夜功能	內建IR-CUT機械切換
最低照度	0.001 Lux(F1.2)
信號雜訊比	50dB (自動增益控制: 關)
背光處理	關閉/啟動/強光遮蔽
寬動態處理	啟動(室內/室外) / 關閉
2D數位雜訊抑制	可設定(高/中/低)
增益控制	關閉/高/中/低
電子快門	快門速度: 1/60, 1/120, 1/240, 1/480, 1/750, 1/1000, 1/2000, 1/10000, 手動設定
位移偵測	可設定4個區塊
影像遮蔽功能	可設定8個區塊
OSD多國語言設定	中文及英文共5種語言選擇
防水等級	室外防水型 IP 66 等級
紅外線燈	內建8顆高功率陣列IR LED
投射距離	紅外線感光距離約50米
外罩	附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙 · 變焦鏡頭防水蓋採用SL316不銹鋼材質
電源	DC12V/3A

※型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢。

v2112.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176