



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



4路/5M/5合一 數位 DVR 防盜監控錄影機

型號 : EX2-984-TW

- ▶ H.265 影像壓縮
- ▶ 支援AHD/TVI/CVI/960H/D1影像輸入
- ▶ 支援 5M/4M/1080P/720P/960H/D1 影像解析度訊號輸入
- ▶ 支援多重影像串流模式：即時、錄影、回放，多工操作
- ▶ 支援1入硬碟空間，最大支援單顆14TB
- ▶ 使用者可擷取任何時段的影像資料，透過本機端USB 埠備份或透過網路端做異地備份網路線上作業
- ▶ 可同時支援多個使用者同時上線，即時影像、回放影像、網路備份，不會與其他連線或主機端操作干擾

型號	EX2-984-TW
影像系統	NTSC / PAL (自動偵測)
影像壓縮格式	H.265
影像輸入源	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入數	4 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)
影像輸入	Analog 模式: 複合影像信號 1 Vp-p 75Ω BNC IP 模式: Ethernet · 10/100 Base-T
影像輸出	HDMI(4K2K) · VGA · BNC
影像解析度	Analog 模式: 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF IP 模式: 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
最大錄影張數	Analog 模式: 最多 24 IPS @ 5MP · 最多 32 IPS @ 4MP · 最多 60 IPS @ FHD (1080P) IP 模式: 最多 60 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) · 最多 96 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) · 最多 120 IPS @ 1920 x 1080
錄影模式	手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控
快速搜尋	時間 / 位移 / 警報
影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低
影像遺失偵測	支援
推播訊息/影像	支援
攝影機名稱	支援最多 25 個字母
備份 / 儲存	
備份設備	USB 2.0 隨身碟 / 網路
定時備份	支援
遠端備份及回放	支援
音訊輸入/輸出	4輸入/1輸出(單聲道)
警報輸入/輸出	4輸入/1輸出
硬碟儲存	14TB SATA硬碟 x 1或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
RS485	支援
SATA	支援
eSATA	可另購SATA轉eSATA介面轉接線進行擴充
網路	
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復
乙太網路	10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS
最大連線人數	20
使用者權限	等級 4 個不同的使用者等級
網路端壓縮格式	H.265
支援裝置	iOS & Android 設備
EaZy Networking	支援
DCCS	支援

型號	電源 / 環境 / 外觀
電源(±10%)	12V / 2A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)	260 x 235.7 x 48
淨重(kg)	1.3kg

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2203.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176