聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

# AHD 1080P
# 槍型彩色攝影機

型號 :UOI-2000

- ▶ 採用高性能SONY 1/2.8" 2百萬CMOS圖像感測器，圖像清晰度高
- ▶ 具電子快門, 背光處理, 影像增益補償及自動白平衡功能。
- ▶ 支持ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控。
- ▶ 支援1路類比影像輸出。
- ▶ 內建紅外線觸發信號, 可以跟紅外線投射器取得同步進行紅外線濾片切換功能。
- ▶ 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數
- ▶ 支持DC12V供電或AC24V供電(選配)。

## 技術規格

| 型號 | UOI-2000 |
|---|---|
| 影像圖素 | 1920（H）x 1080（V） |
| 系統 | NTSC/PAL可切換 |
| 日夜功能 | 內建 IR-CUT 機械切換 |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 曝光模式 | 手動/自動（區間可調，1,1/60~1/50000秒） |
| 自動光圈 | DC型 |
| 影像標準 | AHD標準協定 |
| 影像幀率 | 1920x1080@30fps |
| 圖像翻轉 | 支援影像上下左右翻轉 |
| 圖像調節 | 可以進行亮度、對比度等參數調節 |
| 影像輸出 | 1路AHD介面，1路BNC類比影像輸出 |
| OSD調整 | 具自動白平衡、增益控制、 光圈控制 |
| Gamma 修正 | 0.45 |
| 信號雜訊比 | 48dB (自動增益控制：關) |
| 透霧功能 | 啟動/關閉 |
| 3D降噪 | 啟動/關閉 |
| 逆光處理 | 數位寬動態、逆光處理、強光抑制 |
| 工作環境 | 工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90% |
| 電源 | DC12V/300mA |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。
v2203.0

LINE@
加入好友

facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!


聯順台北
235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL ：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

聯順台中
402台中市南區高工南路81號
TEL ：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

聯順嘉義
600嘉義市台斗街65號
TEL ：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

聯順高雄
807高雄市三民區憲政路336號
TEL ：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176