



500 萬 紅外線 變焦彩色防護罩攝影機

型號：UOI-5208

- ▶ 採用高性能 1/2.5" 5 百萬低感度 CMOS 圖像感測器，圖像清晰度高
- ▶ 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。
- ▶ 內建 12 顆陣列高效能 IR LED。
- ▶ 紅外線啟動感應裝置採用最新設計，故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。
- ▶ 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生 LED 光點或光暈現象。
- ▶ 支援 1 路類比影像輸出。
- ▶ 支援 UTC 繁體多國語言按鍵調整設備參數。

型號	UOI-5208
CMOS 感應器	晶相 K05
影像圖素	1/2.5" 500 萬低感度 CMOS
影像處理器	Techpoint TP3805
日夜功能	內建 IR CUT 機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
影像標準	AHD/TVI@5MP / AHD/TVI/CVI@4MP / CVBS
影像幀率	2560x1920 @20fps / 2560x1920 @12.5fps
圖像翻轉	支援影像上下左右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	2.8-12mm 可變焦鏡頭 500 萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS 介面
OSD調整	具自動白平衡、增益控制、光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
透霧功能	啟動/關閉
3D降噪	啟動/關閉
逆光處理	數位寬動態、逆光處理
防水等級	室外防水型 IP66等級
紅外線燈	內建12 顆高效能 IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關 LED
投射距離	紅外線感光距離約50米
外罩	全鋁合金材質, 附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度10°C~+55°C, 工作濕度 10%~90%
電源	DC12V/1.5A

※型錄規格若與實機不符, 以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176