



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



防爆不銹鋼防護罩

型號 :YK-MP26-1A

- ▶ 採高性能圖像傳感器具備百萬畫素清晰度
- ▶ 內建48顆LED
- ▶ 日/夜間自動切換
- ▶ 內建自動變焦2.8mm~12mm
- ▶ AHD/CVBS接口支援75-5同軸傳輸長達500米
- ▶ 支援3D/2D降噪且優越低照度性能
- ▶ 即時影像傳輸畫面不延遲
- ▶ 支持IP68防水等級
- ▶ 內建UTC功能 OSD功能選配

此型錄為防爆不銹鋼防護罩，不包含攝影機，若有攝影機需求，請洽詢聯順服務人員。

型號	YK-MP26-1A
影像感測元件	1/3" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V)
系統制式	NTSC/PAL (OSD切換)
電子快門控制	1/60~1/50000 秒 NTSC
伽瑪	0.45
最低照度	0.01 Luxux
OSD語言	多國
視訊雜訊比	≥41dB
日夜轉換模式	外部控制/自動/彩色/黑白 (OSD切換)
IR 投射距離	可照射距離30米-50米
影像輸出	AHD (1080P) / Video (960H)
遮陽蓋	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304)
外部接口	不銹鋼標準四分或六分接口(選配)
外部螺絲孔位	不銹鋼螺絲
視窗尺寸	高密度鋼化光學玻璃 10mm
防水環境標準	符合國際標準IEC60529:2001/IP68
使用環境	適用於高溫、化學、腐蝕性、煉油或鹽份較高之環境
材質	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304)
外觀塗裝	拋光/烤漆/電解電鍍
防爆標準	工研院Ex d IIC T5 Gb 防爆認證 (CNS 3376-0:2014/CNS 3376-1:2008)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2203.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176