



防爆不銹鋼防護罩

型號 :YK-MP26-1A

- ▶ 使用高亮度紅外燈板,照射距離可達 30 米以上
- ▶ 支援IP68防水等級
- ▶ 國際認證防爆標準 Exd II B T6 (工研院)
- ▶ 適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、高腐蝕環境或較危險環境等

型號	YK-MP26-1A
IR 投射距離	可照射距離30米-50米
遮陽蓋	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304)
外部接口	不銹鋼標準四分或六分接口(選配)
外部螺絲孔位	不銹鋼螺絲
視窗尺寸	高密度鋼化光學玻璃 10mm
防水環境標準	符合國際標準IEC60529:2001/IP68
使用環境	適用於高溫、化學、腐蝕性、煉油或鹽份較高之環境
本體尺寸	320mm(長)*133mm(寬)*133mm(高)
材質	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304)
外觀塗裝	拋光/烤漆/電解電鍍
防爆標準	工研院Ex d IIC T5 Gb 防爆認證 (CNS 3376-0:2014/CNS 3376-1:2008)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

v2207.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176