



# 500萬畫素 四合一 聲音紅外線



## 槍型攝影機

型號:AMF-91500TN-A

### 產品簡介

- 最大25fps@5MP(16:9輸出)
- CVI/CVBS/AHD/TVI切換
- 3.6mm固定鏡頭(可選2.8mm)
- 內建麥克風
- Smart IR, 紅外線最大距離30m
- IP67, 12V DC

# 產品規格

型號		AMF-91500TN-A				
攝像元件	1/2.7 inch CMOS					
解析度	2880 (H) × 1620 (V)					
有效像素	5MP					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	PAL: 1/25 s–1/100,000s、NTSC: 1/30 s–1/100,000s					
S/N 信噪比	> 65 dB					
最低照度	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on					
照明距離	30 m (98.4 ft)					
照明開 / 關控制	自動 / 手動					
照明數量	1					
平移/傾斜/旋轉角度	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°					
鏡頭						
鏡頭類型	固定鏡頭					
安裝類型	M12					
鏡頭選擇	2.8 mm; 3.6 mm					
最大光圈	F1.6					
視野角度	2.8 mm: 水平 132° × 垂直 111° × 對角 58° 3.6 mm: 水平 109° × 垂直 92° × 對角 48°					
對焦控制	固定光圈					
最短對焦距離	2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	2.8 mm	63.6 m(208.7ft)	25.4 m(83.3ft)	12.7 m(41.7 ft)	6.4 m(21.0ft)	
	3.6 mm	80 m(262.5 ft)	32m(105.0 ft)	16 m(52.5ft)	8 m(26.2 ft)	
影像						
解析度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480)					
幀數	【CVI】 PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps 【AHD】 : PAL: 4M@25 fps/NTSC: 4M@30 fps 【TVI】 : PAL: 4M@25 fps/NTSC: 4M@30 fps 【CVBS】 : PAL: 960H/NTSC: 960H					
日/夜	ICR 自動切換					
BLC	BLC/HLC/DWDR					
寬動態	DWDR					
白平衡	自動 / 手動					
增益控制	自動 / 手動					
雜訊抑制	2D 降噪					
Smart IR	支援					
鏡像功能	開/關					
隱私遮罩	開/關(8 區矩形)					
認證						
認證	CE、FCC					

## 介面

聲音介面	1-ch 內建麥克風
影像輸出	透過一個BNC端口選擇CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出

## 電源 / 環境 / 外觀

電源供應	12V $\pm$ 30% DC
輸出功率	最大3.2W (12V DC, IR on)
工作環境	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); < 95% (無冷凝)
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); < 95% (無冷凝)
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	174.5 mm $\times$ 72.3 mm $\times$ 70.6 mm ( 6.87" $\times$ 2.85" $\times$ 2.78" )
重量	0.36 kg (0.79 lb)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

## 產品尺寸 (單位:mm[inch])

