



200萬畫素 星光紅外線定焦

1080p
FULL
HD

H.265

30⁺
m IR

IP67

半球型網路攝影機

型號:UAI-AMD-91230SN

產品簡介

- 1/2.7" 2MP 逐行掃描 CMOS
- H.265 & H.264雙流編碼
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- 寬動態功能(DWDR)、ICR日夜切換
- 3D專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控: Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
- 紅外線距離可達 30m
- IP68防水等級、PoE

產品規格

型號	UAI-AMD-91230SN
攝像元件	1/2.7" 2MP CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	256MB/32MB
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on)
S/N信噪比	> 50 dB
紅外線距離	30 m (98 ft)
紅外線開/關	自動/手動
紅外線鏡頭	12 顆 IR LED
視角	平移: 0°~360° · 傾斜 0°~90° · 旋轉: 0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定				
安裝類型	Board-in				
鏡頭選擇	2.8 mm、3.6 mm				
最大光圈	F2.0				
視野角度	H:104°/92°,V:55°/50°				
光圈類型	固定光圈				
近焦距	0.6m(0.9m)				
DORI距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	2.8mm	40(131ft)	16(52ft)	8(26ft)	4(13ft)
	3.6mm	53(174ft)	21(69ft)	11(36ft)	5(16ft)

智能分析

觸發事件	移動偵測、影像篡改、場景切換、網絡斷開、IP地址衝突、非法訪問、儲存異常
IVS	絆線、入侵

影像

壓縮	H.265/H.264H/MJPEG(輔碼流)
智能編碼	智能H.265+ / 智能H.264+
幀率	主碼流: 1080P(1 ~ 25/30fps) / 子碼流: D1(1 ~ 25/30fps)
串流能力	雙串流
解析度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
位元控制	CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率)
位元率	H.265: 12K ~ 6400Kbps / H.264: 32K ~ 10240Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
BLC	BLC / HLC / DW
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · (4 區, 矩形)
重點區域	支援 (4 區)
電子圖像	支援

Smart IR	支援
數位變焦	16x
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	開/關
隱私遮罩	開/關(4 區矩形)
聲音	
壓縮	N/A
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
通訊協定	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE; IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
通用性	ONVIF Profile S&G, API
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
邊緣儲存	NAS、Local PC for instant recording
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧型手機	IOS、Android
認證	
認證	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
介面	
影像	N/A
聲音	N/A
RS485	N/A
警報	N/A
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
電源功耗	<5.5W
工作溫度/濕度	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / ≤ 95% RH
儲存溫度/濕度	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / ≤ 95% RH
防護等級	IP68
材質	金屬+塑料
尺寸	Φ108mm×84.9mm(4.25"×3.15")
重量	0.23Kg(0.51lb)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸

(單位:mm[inch])

