



# 500萬畫素 紅外線定焦



## 半球型網路攝影機

型號:UAI-AMD-92531TN-AS

### 產品簡介

- 1 / 2.8" 5百萬像素 CMOS
- 最大輸出 5MP(2592×1944)@20 fps, 支援 2688×1520(2688×1520)@25/30 fps
- 最遠紅外線距離: 40m
- RoI, 智能 H.264+/H.265+, 編碼靈活
- 旋轉模式、WDR、3D NR、HLC、BLC、浮水印
- 智能偵測: 入侵、絆線
- 異常檢測: 移動檢測、影像篡改、無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網絡斷開、IP衝突、非法訪問、電壓檢測
- 支援最高 256 GB Micro SD
- 12V DC / PoE供電 / IP68防護

# 產品規格

型號		UAI-AMD-92531TN-AS				
攝像元件	1/2.7" 500萬 CMOS					
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)					
RAM/ROM	256MB/128MB					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s – 1/100,000 s					
S/N 信噪比	>56dB					
最低照度	0.008 Lux @ F1.6					
紅外線距離	30 m (98.43 ft)					
IR 開 / 關控制	自動 / 手動					
紅外線數量	2					
平移/傾斜/旋轉	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 : 0°~360°					
鏡頭						
鏡頭類型	固定鏡頭					
安裝類型	M12					
鏡頭選擇	2.8mm / 3.6mm					
最大光圈	F1.6					
視野角度	2.8 mm: 水平103.0° × 垂直 71.0° × 對角132.0° 3.6 mm: 水平 84.0° × 垂直58.0° × 對角 110.0°					
對焦控制	固定光圈					
近焦距	2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) / 3.6 mm: 1.6 m (3.61 ft)					
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	2.8 mm	56 m (183.73 ft)	22.4 m (73.49 ft)	11.2 m (36.75 ft)	5.6 m (18.37 ft)	
	3.6mm	80 m (262.47 ft)	32.0 m (104.99 ft)	16.0 m (52.49 ft)	8.0 m (26.25 ft)	
智能分析						
IVS	絆線、入侵					
影像						
壓縮	H.265; H.264; H.264B; MJPEG(只支援第三碼流)					
智能編碼	Smart H.265+ / Smart H.264+					
幀率	主碼流: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) / 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) / 704 × 480 (1 fps-30 fps)					
串流能力	雙碼流					
解析度	2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)					
位元率控制	CBR(固定位元率) · VBR(可變位元率)					
位元率	H.264: 32 kbps–8192 kbps / H.265: 12 kbps–8192 kbps					
日夜切換	Auto(ICR)/彩色/黑/白					
強光抑制	支援					
背光補償	支援					
寬動態	120dB					
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義					
增益控制	自動 / 手動					
雜訊抑制	3D 降噪					

動態偵測	關 / 開 · (4 區, 矩形)
重點區域	支援 (4 區)
Smart IR	支援
翻轉	0° / 90° / 180° / 270° ( 支援 90°/270° · 解析度 3840 × 2160 及更低 )
鏡像功能	支援
隱私遮罩	4 區矩形

### 網路

網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
SDK/API	支援
網路安全	影像加密、韌體加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC 過濾、X.509 認證的生成和導入、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動、可信執行、可信升級
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
互用性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
使用者/主機	20
儲存功能	FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧型手機	IOS、Android

### 聲音 / 警報

內建麥克風	支援
聲音壓縮	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC
警報事件	沒有SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網絡斷開、知識產權衝突、運動檢測、影像篡改、絆線、入侵、非法訪問、電壓檢測、聲音檢測、安全異常、本地警報

### 認證

認證	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
----	--

### 電源 / 環境 / 外觀

電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	<7.2W
工作溫度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/≤ 95%
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
防護等級	IP68
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33")
重量	0.39 kg (0.9 lb)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

# 產品尺寸

(單位:mm[inch])

