



200萬畫素 H.265 1080P紅外線



槍型網路攝影機

型號:UAI-AMF-91230SN

產品簡介

- 1/2.7" 200萬 CMOS
- H.265 & H.264雙流編碼
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- IVS智慧型影像監控，絆網、入侵、篡改檢測、場景變化警示
- 寬動態功能(DWDR)、ICR日夜切換
- 3D專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS紅
- 外線距離30米，IP68防水等級、PoE

產品規格

| 型號 | | UAI-AMF-91230SN | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|-----------|----------|--|
| 攝像元件 | 1/2.7" 200萬 CMOS | | | | | |
| 有效像素 | 1920(H) × 1080(V) | | | | | |
| RAM/ROM | 256MB/128MB | | | | | |
| 掃描系統 | 逐行掃描 | | | | | |
| 電子快門 | 自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s | | | | | |
| 最低照度 | 0.08Lux / F2.0 (Color · 1/3s · 30IRE) | | | | | |
| | 0.3Lux / F2.0 (Color · 1/30s · 30IRE) | | | | | |
| | 0 Lux / F2.0 (IR ON) | | | | | |
| 信號雜訊比 | 高於 50dB | | | | | |
| 紅外線距離 | 距離可達 30 米 | | | | | |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 | | | | | |
| 紅外線 LED | 18顆 IR LED | | | | | |
| 鏡頭 | | | | | | |
| 鏡頭類型 | 固定 | | | | | |
| 安裝類型 | 固定式 | | | | | |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm | | | | | |
| 最大光圈 | F2.0 | | | | | |
| 視野角度 | H : 104°/92° · V : 55°/50° | | | | | |
| 對焦控制 | 固定 | | | | | |
| 最短對焦距離 | 0.9m | | | | | |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) | |
| | 3.6mm | 53m (174ft) | 21m (69ft) | 11m(36ft) | 5m(16ft) | |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | | | | | | |
| 範圍 | 水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360° | | | | | |
| 智能分析 | | | | | | |
| 事件觸發 | 影像篡改、場景切換、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常 | | | | | |
| 影像 | | | | | | |
| 壓縮 | H.265 / H.264H / MJPEG(子碼流) | | | | | |
| 智能編碼 | 支援 H.265+ / H.264+ | | | | | |
| 串流能力 | 雙串流 | | | | | |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240) | | | | | |
| 張數 | 主碼流：1080P(1~25/30fps) / 子碼流：D1 (1~25/30fps) | | | | | |
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) | | | | | |
| 位元率 | H265 : 12K~6400Kbps · H264 : 32K~10240Kbps | | | | | |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 | | | | | |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | | | | | |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 | | | | | |
| 增益控制 | 自動 / 手動 | | | | | |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 | | | | | |
| 動態偵測 | 關 / 開 · 4 區矩形 | | | | | |
| 重點區域 | 關 / 開 · 4 區 | | | | | |
| 電子圖像 | 支援 | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Smart IR(智慧紅外線) | 支援 |
| 數位放大 | 16倍 |
| 翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° |
| 鏡像功能 | 關 / 開 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 · 4 區矩形 |
| 聲音 | |
| 壓縮 | N/A |
| 網路 | |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP、HTTPS、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、IEEE 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、TLS |
| 接入標準 | ONVIF Profile、API |
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
| 最多預覽人數 | 10 Users / 20 Users |
| 存儲功能 | NAS、PC |
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox、Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS |
| 智慧型手機 | IOS、Android |
| 認證 | |
| 認證 | CE、FCC、UL |
| 電源 / 環境 / 外觀 | |
| 電源供應 | DC12V、PoE(802.3af)(Class 0) |
| 電源功耗 | < 5.5W |
| 工作環境 | -30°C~+60°C · 相對濕度小於 95% |
| 防水等級 | IP68 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ 70mm × 164.7mm |
| 重量 | 0.38KG |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸 (單位:mm[inch])

