



# 200萬畫素 H.265 紅外線變焦



## 槍型網路攝影機

型號:UAI-AMF-92231TN-ZAS

### 產品簡介

- 1/2.8" 2MP CMOS
- 輸出 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- ROI, SMART H.264+/H.265+, 編碼靈活
- 旋轉模式、WDR、3D NR、HLC、BLC、浮水印
- 智能檢測：入侵、絆線
- 異常檢測：移動檢測、影像篡改、無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網絡斷開、IP衝突、非法訪問、本地報警、電壓檢測、音頻異常
- 警報：1輸入/1輸出；音頻：1輸入/1輸出
- 支援256G Micro SD 卡
- 紅外線距離可達60M、IP68、PoE供電、12V DC

# 產品規格

型號		UAI-AMF-92231TN-ZAS
攝像元件		1/2.8" 200萬 逐行掃描 CMOS
有效像素		1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM		128MB/128MB
掃描系統		逐行掃描
電子快門		自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度		0.002 Lux@F1.5
紅外線距離		距離可達60m
紅外線開/關		自動/手動
紅外線鏡頭		4 顆 IR LED
視角		平移: 0°~360° · 傾斜 0°~90° · 旋轉: 0°~360°
		鏡頭
鏡頭類型		電動鏡頭
安裝類型		φ14
鏡頭選擇		2.7~13.5mm
最大光圈		F1.5
視野角度		H : 109°~28° / V : 57°~16° / D : 131°~33°
光圈類型		固定光圈
最短對焦距離		0.8m~0.8m
		智能分析
IVS		絆線、入侵
		影像
壓縮		H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG(輔碼流)
智能編碼		H.265+ / H.264+
張數		主碼流: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) / 704 × 480 (1 fps-30 fps)
串流能力		雙串流
解析度		1080p (1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720p (1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA (640×480) · CIF(352×288/352×240)
位元控制		CBR(固定位元率) · VBR(可變位元率)
位元率		H264 : 32 kbps~6144 kbps · H265 : 12 kbps~6144kbps
日夜切換		自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償		背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡		自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制		自動 / 手動
雜訊抑制		3D 降噪
動態偵測		關 / 開 · (4 區, 矩形)
重點區域		關 / 開 · (4 區)
Smart IR		支援
翻轉		0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能		關/開
隱私遮罩		關/開 · 4 區矩形
		聲音
壓縮		G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726

## 網路

網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IGMP,NFS,PPPoE,802.1x,Bonjour
介面協定	ONVIF Profile S&G&T、CGI、P2P、Milestone、Genetec
最多預覽人數	20 Users
儲存功能	FTP、SFTP、Mirco SD 卡(最大容量256GB)、NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android

## 介面

聲音介面	1 路輸出 / 輸入
警報輸入/輸出	1 路輸入：5mA 5VDC / 1 路輸出：300mA 12VDC

## 電源 / 環境 / 外觀

電源供應	12V DC、PoE
電源功耗	<9.6W
工作溫度/濕度	-30°C~+60°C、濕度小於95%
防水/防爆等級	IP68/IK10
材質	金屬
尺寸	Φ244.1 mm × 90.4 mm
重量	1.15kg

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

## 產品尺寸 (單位:mm[inch])

