



500萬畫素 星光 變焦紅外線



槍型網路攝影機

型號:UAI-AMF-92531TN-ZAS

產品簡介

- 1/2.7" CMOS攝像元件
- 2688 × 1520(2688 × 1520) @25/30 fps, 最大支援5MP (2592 × 1944) @20 fps
- ROI, SMART H.264+/H.265+靈活編碼
- 旋轉模式, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, 浮水印
- 智能檢測: 入侵、絆線
- 異常檢測: 移動偵測、影像篡改、無SD、SD卡已滿、SD卡錯誤、網路斷線、IP衝突、非法登入、警報輸出、電壓檢測、聲音異常
- 警報: 1輸入/1輸出, 聲音: 1輸入/1輸出, Micro SD儲存(最大256GB)
- 最大紅外線距離: 60 m, IP68 / 12V DC / PoE

產品規格

型號		UAI-AMF-92531TN-ZAS			
攝像元件	1/2.7" 500萬 CMOS				
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)				
RAM/ROM	256MB/128MB				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s				
最低照度	0.008 Lux @ F1.5				
S/N信噪比	>56 dB				
紅外線距離	60 m (196.8 ft)				
紅外線開/關	自動/手動				
紅外線鏡頭	4 顆 IR LED				
視角	平移: 0°~360° · 傾斜 0°~90° · 旋轉: 0°~360°				
鏡頭					
鏡頭類型	電動變焦				
安裝類型	φ14				
鏡頭選擇	2.7~13.5mm				
最大光圈	F1.5				
視野角度	H : 100°~26° / V : 72°~20° / D : 133°~33°				
光圈類型	固定光圈				
最短對焦距離	0.8m~0.8m (2.62 ft~2.62 ft)				
DORI距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	W	64 m(209.97 ft)	25.6 m(83.99 ft)	12.8 m(41.99 ft)	5.6 m(18.37 ft)
	T	220 m(721.78 ft)	88 m(288.71 ft)	44 m(144.36 ft)	8.0 m(26.25 ft)
智能分析					
IVS	絆線、入侵				
影像					
壓縮	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG(輔碼流)				
智能編碼	Smart H.265+ / Smart H.264+				
幀率	主碼流: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) / 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) / 704 × 480 (1 fps-30 fps)				
串流能力	雙串流				
解析度	2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)				
位元控制	CBR(固定位元率) · VBR(可變位元率)				
位元率	H.264: 32 kbps~8192 kbps / H.265: 12 kbps~8192 kbps				
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白				
BLC	支援				
HLC	支援				
WDR	120 dB				
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 區域自定義				
增益控制	自動 / 手動				
雜訊抑制	3D 降噪				
動態偵測	關 / 開 · (4 區, 矩形)				

重點區域	支援 (4 區)
Smart IR	支援
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°(支援 90°/270° 解析度 2592 × 1944 及以下)
鏡像功能	支援
隱私遮罩	4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
警報	
警報事件	沒有SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網絡斷開、知識產權衝突、運動檢測、影像篡改、絆線、入侵、非法訪問、電壓檢測、聲音檢測、安全異常、本地警報
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
SDK and API	支援
網路安全	影像加密、韌體加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC 過濾、X.509認證的生成和導入、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動、可信執行、可信升級
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
互用性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
最多預覽人數	20 Users
儲存功能	FTP; Micro SD card (支援最大 256 G); NAS; SFTP
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android
認證	
認證	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
介面	
聲音輸入/輸出	1路 (RCA port) / 1路(RCA port)
警報輸入/輸出	1輸入: 5mA 5VDC / 1輸出: 300mA 12VDC
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	< 10.0W
工作環境	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F) · 濕度小於95%
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
防護等級	IP68
外殼	金屬
尺寸	244.1 mm × Φ90.4 mm (9.61" × Φ3.26")
重量	0.9 kg (2.0 lb)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸

(單位:mm[inch])

