



# CAT6 非穿透式 RJ45 水晶頭

型號：PFM976-631

- ▶ CAT6
- ▶ 鍍金厚度高達15u
- ▶ 使用耐插拔 750 次循環

## 產品規格

型號	PFM976-631
材質	PC+黃銅
鍍金厚度	15u inch
可燃性等級	UL94V-2
電力	
工作電壓	AC 150V MAX
工作電流	1.5AMPS@25°C
接觸電阻	≤ 20 mΩ
絕緣電阻	1000MΩ Min. @DC 100V
承受端子間電壓	AC 1000V RMS/DC 1500V @ 0.5mA 50Hz 或 60Hz 1分鐘
機械裝置	
保留強度	50 N 持續 60 s ± 5 s
耐插拔	750次
環境	
工作溫度	-25 °C 至 +55 °C ( -13 °F 至 +131 °F )
儲存溫度	-10 °C 至 +40 °C ( +14 °F 至 +104 °F )
工作濕度	< 80% RH
儲存時間	12個月
規格	
電纜類型	單股
電纜直徑	24 AWG-26 AWG
電纜絕緣直徑	0.89 mm-0.99 mm (0.035"-0.040")
外護套直徑	≤ 5.7 mm (0.022")
包裝方式	1 件1 盒 · RJ45連接器x100/盒

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準  
 ※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

### 聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓  
 TEL : (02)3234-9000  
 FAX : (02)3234-7700

### 聯順台中

402台中市南區高工南路81號  
 TEL : (04)2262-6799  
 FAX : (04)2262-7098

### 聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號  
 TEL : (05)2753-359  
 FAX : (05)2753-259

### 聯順高雄

807高雄市三民區惠政路336號  
 TEL : (07)2255-158  
 FAX : (07)2255-176