



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

室內網路線 UTP CAT5E -白色

型號:PFM920I-5EU-C



305m

線纜長度



PVC外被體

CPR Eca

CE CPR Eca阻燃認證

產品特色


- 305 m (1000 ft) /箱，乙太網路供電
- 高純度無氧銅導體材料
- 客製化 PVC 外被體
- 符合CE CPR Eca 阻燃等級認證

產品規格

型 號			PFM920I-5EU-C
導 體	材質	無氧銅 (純度99.97%)	
	直徑	0.50 mm ± 0.01 mm (0.02" ± 0.0004")	
	美國線規	24AWG	
絕 緣	材質	HDPE	
	平均厚度(Min.)	0.18 mm (0.01")	
	直徑	0.90 mm ± 0.05 mm	
	絕緣顏色	8芯 (藍色・白色/藍色・橙色・白色/橙色・綠色・白色/綠色・棕色・白色/棕色)	
拉 繩	材質	聚酯纖維	
	規格	500D	
外 被 體	材質	PVC	
	平均厚度(Min.)	0.5 mm (0.02")	
	直徑	5.1 mm ± 0.20 mm	
	顏色	白色	
電 器 規 範	單導體最大直流電阻	9.5 Ω@100 m (328.08 ft)	
	最小絕緣電阻	5000 MΩ·km	
	最大直流電阻不平衡	5% (pairs inter)	
	絕緣強度	No breakdown with 2.5KV DC for 2 sec	
傳 輸	阻抗特性	100 ± 15Ω	
	近端串音	≥35.30 dB/100 m@100 MHz	
	最大衰減	22.0 dB/100 m@100 MHz	
	回流損失	≥20.1 dB/100 m@100 MHz	
機 械	抗拉強度	外被體≥13.8 MPa・絕緣≥16.5 MPa	
	斷裂延伸率	外被體≥100%・絕緣≥300%	
	安裝彎曲半徑	>8倍纜線外徑	
	導體斷裂延伸率	≥10%	
環 境	絕緣收縮	≤6%	
	絕緣色移電阻	無遷移	
	老化後外被體拉伸強度和斷裂延伸率	≥11.73 MPa・≥50%	
	低溫彎曲試驗	試驗後無開裂	
	熱衝擊試驗	試驗後無開裂	
	工作溫度	-20°C ~ +60°C	
	安裝溫度	0°C ~ +50°C	
	儲存溫濕度	-10°C ~ +40°C・相對溼度<60%	
合 規 性	認證	CPR Eca	
	垂直火蔓延試驗	符合 IEC 60332-1-2	
	合規標準	ISO/IEC 11801-1-2017,IEC 61156-5-2009	
外 觀 、 尺 寸	纜線長度	305.0 m ± 1.5 m (1,000.66 ft ± 4.92 ft)	
	包裝尺寸	長364 mm × 寬364 mm × 高216 mm(14.33" × 14.33" × 8.50")	
	淨重	≥8.0 kg (17.64 lb)	

產品尺寸

單位：mm [ft]



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。