



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.





5M-N/1080P

4路 1HDD

監視錄影主機

型號：XVR5104HE-I3




產品特色


- ▶ H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援全通道AI編碼
- ▶ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最多 6 ch 網路攝影機輸入，每路最大6MP，最大 32 Mbps
- ▶ 最多 4 ch 影像串流（類比通道）周界保護
- ▶ 最多 4 ch 影像串流（類比通道）SMD plus

系 統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
QuickPick 2.0	AI by Recorder	2 個通道
周界保護	AI by Recorder	進階型：2通道，每通道10個IVS
		一般型：4通道，每通道10個IVS
人臉辨識	人臉資料庫容量	最多 10 個人臉資料庫，包含 10,000 張圖片
	AI by Recorder	1 個通道
SMD Plus	by Recorder	4路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
	by Camera	6個通道
AI 影片品質分析	by Recorder	4路，支援偵測亮度等級、偏色、失焦、過度曝光、對比、黑白
場景變換	by Recorder	1個通道
不規則黑色遮罩	by Recorder	1個通道
聲 音、影 像	類比攝影機輸入	4個BNC接口，支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測
	攝影機輸入	【CVI】：5MP@25 fps、5MP@20 fps、5MP@10/12.5 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@50/60 fps、720p@25/30fps 【TVI】：5MP(2560 x 1944)@20 fps、5MP(2960 x 1665)@20 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps 【AHD】：5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
	IP攝影機輸入	最多6路IPC接入，預設 2路IP通道+4通道（類比通道轉換為IP通道） 輸入頻寬：32 Mbps，錄製頻寬：32 Mbps，輸出頻寬：32 Mbps *啟用 IP 擴充後，影像品質分析/場景變換/人臉辨識、偵測/SMD/周界保護/QuickPick 2.0 無法使用
	編碼能力	【編碼增強功能停用】： 〔主碼流〕：1-2ch 5M-N@(1fps-25fps)，其他 5M-N@(1fps-12fps)；1-2ch 4M-N/1080p@(1fps-30fps)，其他 4M-N/1080p@(1fps-15fps)。〔子碼流〕：D1/CIF@(1 fps-15 fps) 【編碼增強功能啟用】： 〔主碼流〕： 4路 5M-N@(1fps-25fps)(4路可轉換為 5MP@6fps)； 4路 4M-N/1080p@(1fps-25fps)； 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1fps-30fps)。 〔子碼流〕：D1/CIF@(1fps-15fps) *啟用編碼增強功能時，影像品質分析/場景變換/人臉辨識、偵測/SMD/周界保護/QuickPick 2.0 無法使用
	雙串流	支援
	影像位元率	32 kbps-6144 kbps
	聲音取樣率	8 kHz，16 位元
	聲音位元率	64kbps

	影像輸出	1 個 HDMI、1 個VGA HDMI：1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720
	分割畫面	未啟用 IP 擴充模式時：1/4，啟用 IP 擴充模式時：1/4/6
	第三方支援	Panasonic、Sony、Hanwha、Axis、Arecont、ONVIF
壓縮標準	影像壓縮	AI 編碼：智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、Auto Registration、IP Search (支援 IPC/DVR/NVS等)
	智慧裝置	iOS、Android
	互通性	ONVIF 24.06 (Profile T&S&G)、CGI、SDK
	瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
回放 / 備份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	回放分割畫面	1/4
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放
警報	一般警報	移動偵測、本地警報、警報箱、類比攝影機警報、攝影機外接警報、網路警報、PIR 警報
	異常警報	錯誤(無磁碟/磁碟錯誤/空間不足/配額空間不足/網路斷開/IP衝突/MAC衝突)、影像遺失、影像竄改、攝影機離線
	智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周邊保護、SMD Plus
	警報聯動	錄製、快照(全景)、本地警報輸出、IPC外部警報輸出、聲音、蜂鳴器、log、預設、電子郵件
連接埠	聲音輸入	4路 RCA / 4路 BNC (同軸音源)
	聲音輸出	1路 RCA
	雙向通話	支援，與第一通道共享相同的聲音輸入
	警報輸入/輸出	8路 / 3路
	HDD介面	1個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB
	RS-485	1
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 2.0 埠口)
	HDMI	1
	VGA	1
	網路埠口	1 (10/100 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45)
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V，5A
	電源功耗	<5 W (不包含硬碟)
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%~90%
	儲存溫度	-20 °C ~ +60 °C
	安裝	桌面
	尺寸	寬325.0 mm × 深257.1 mm × 高55.0 mm (12.80" × 10.12" × 2.17")
	淨重	1.31 kg (2.89 lb)
認證	認證	CE、FCC

單位：mm [inch]





- | | | |
|-----------|---------------|---------------|
| ① 影像輸入 | ② 聲音輸出,RCA連接埠 | ③ 聲音輸入,RCA連接埠 |
| ④ HDMI埠 | ⑤ 網路埠 | ⑥ RS-485埠 |
| ⑦ USB埠 | ⑧ VGA埠 | ⑨ 電源輸入 |
| ⑩ 警報輸入/輸出 | ⑪ 電源開關 | ⑫ 接地 |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2509.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176