



室外彩色

# 1080P 紅外線

槍型類比攝影機

型號: UOI-323W-A

1080P







## 產品特色

- ▶ 採用高性能F23 CMOS圖像感測器,圖像清晰度高
- ▶ 內建同軸帶聲音,可影像+聲音直接在DVR上錄聲音(TVI模式)
- ▶ 電子快門、背光處理、影像增益補償、自動白平衡功能
- ▶ 內建6顆高效能紅外線 LED,照明距離: 20m
- ► 紅外線啟動感應裝置採用最新設計,可以延遲啟動或關閉時間,避免突然強光造成誤動作,讓攝影機夜間影像表現更準確
- ▶ 前玻璃具有中孔,可避免紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點/光暈現象
- ▶ 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能,實現畫夜監控

型號: UOI-323W-A

影像感應器	晶相 1/2.9" F23
DSP	Techpoint TP3813
影像圖素	1920 ( H ) x 1080 ( V )
<u></u> 系統	NTSC / PAL可切換
日夜功能	內建IR-CUT機械切換
增益控制	手動、自動
曝光模式	自動
影像幀率	1920 x 1080@30fps
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	4/6/8mm鏡頭300萬專用鏡頭,機械式濾片切換裝置
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS介面
聲音輸出	影像+同軸
OSD調整	自動白平衡、增益控制、光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48 dB (自動增益控制: 關)
2D降噪	開/關
逆光處理	逆光處理
防水等級	室外防水型 IP66
紅外線燈	內建6顆高效能IR LED,光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
投射距離	紅外線距離: 20m
外罩	全鋁合金材質,附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度-10℃~+55℃,工作濕度10%~90%
電源	DC12V · 350mA

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。

V2109.0



LINE@ 加入好友



facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題 最新活動消息不漏接!

#### 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓

TEL: (02)3234-9000 FAX: (02)3234-7700

### 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號 TEL: (04)2262-6799

FAX: (04)2262-7098

### 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號 TEL: (05)2753-359 FAX: (05)2753-259

### 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號

TEL: (07)2255-158 FAX: (07)2255-176