



1080P 室外紅外線彩色攝影機

型號: ZR-RS2533

- ◆ 採用高性能F23 CMOS圖像感測器，圖像清晰度高
- ◆ 內建同軸帶聲音，可以影像+聲音在DVR上直接錄聲音(TVI模式)
- ◆ 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能
- ◆ 內建6顆高效能IR LED
- ◆ 紅外線啟動感應裝置採用最新設計，故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光
- ◆ 前玻璃具有中孔，可避免紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象
- ◆ 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控

技術規格

型號	ZR-RS2533
影像感應器	晶相 1/2.9" F23
DSP	Techpoint TP3813
影像圖素	1920 (H) x 1080 (V)
系統	NTSC/PAL 可切換
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
影像幀率	1920*1080@30fps
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	4/6/8mm 鏡頭 3 百萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS 介面
聲音輸出	影像+同軸
OSD 調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48Db (自動增益控制: 關)
2D 降噪	啟動/關閉
逆光處理	逆光處理
防水等級	室外防水型 IP 66 等級
紅外線燈	內建 6 顆高效能 IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關 LED
投射距離	紅外線感光距離約 20 米
外罩	全鋁合金材質, 附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度-10℃~+55℃, 工作濕度 10%~90%
電源	DC12V/350mA

※型錄規格若與實機不符, 以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢。