

# 5G 3公里 -無線網橋傳輸器


型號:CPE-5903



## 產品特色

- 支援一對一、多對一傳輸應用
- 符合IEEE802.11a/n/ac 標準，傳輸速率可達900Mbps
- 支援無限加密、地址過濾、中繼器(AP)、用戶隔離等多種功能
- 內建高增益定向天線，訊號集中傳輸且穿透力高
- 支援WLAN QoS功能、WMM協議、本地管理、自動功率調整、通道選擇及多項模式控制
- 支援10 / 100Base-T連接埠，符合IEEE802.3-2005標準，MDI / MDI-X 自動連接功能
- 支援LED狀態顯示功能、可快速查看當前訊號強度與接口狀態
- 面板配有撥碼按鍵，可一鍵切換主機端/攝影機端


## 產品配件




網橋主機



PoE供電器x2



數據線x2



固定圈x2

# 產品規格

| 型 號           | CPE-5903                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 規格參數          |                                                                                                                                                               |
| 閃存記憶體         | SPI NOR 8MB                                                                                                                                                   |
| 運行記憶體         | 64MB                                                                                                                                                          |
| 工作頻率          | 5.150GHz~5.850GHz                                                                                                                                             |
| 傳輸協議          | 802.11 a/n/ac                                                                                                                                                 |
| 傳輸速率          | 900Mbps                                                                                                                                                       |
| 頻率偏移(ppm)     | ±20ppm                                                                                                                                                        |
| 網口速率(Wan)     | 1埠 10/100Mbps                                                                                                                                                 |
| 網口速率(Lan)     | 1埠 10/100Mbps                                                                                                                                                 |
| Reset 鍵       | 長按6~10秒可恢復出廠預設配置，短按1秒可一鍵配對                                                                                                                                    |
| 播碼開關          | 從端(接攝影機)：主端(接主機)                                                                                                                                              |
| 狀態指示燈         | PWR燈、WAN埠燈、LAN埠燈、Wi-Fi燈、訊號強度燈                                                                                                                                 |
| 最大功耗          | < 8W                                                                                                                                                          |
| 溫/濕度          | 工作溫度：-30℃~55℃，儲存溫度：-40℃~70℃，濕度：5%~95%(非凝結)                                                                                                                    |
| 防水等級          | IP65                                                                                                                                                          |
| 防雷等級          | 差模±2kV                                                                                                                                                        |
| 電源            | PoE 24V 1A / DC 12V 1A                                                                                                                                        |
| 尺寸            | 237 x 79 x 56mm                                                                                                                                               |
| 網頁管理          |                                                                                                                                                               |
| 橋接模式          | AP模式:可將無線網路訊號覆蓋其他用戶端和設備，並使用乙太網連接到其他路由器接入廣域網<br>萬能中繼:可透過無限訊號連接到其他無限AP，並將本設備的無線網路訊號覆蓋其他用戶端和設備                                                                   |
| 無線功能          | SSID廣播、SSID數量：4、隱藏SSID功能、無線加密:OPEN/WPA/WPA-PSK/WPA2-PSK、無線MAC地址過濾:支援白名單、VLAN ID: 範圍必須是3~409(0表示不啟用)、WiFi定時關閉功能、用戶隔離:無線網路監隔離/AP內部隔離、發射功率設置、無線客戶端數量限制，支援最大用戶數64 |
| 網路功能          | DHCP 伺服器、雲平台伺服器                                                                                                                                               |
| 設備管理          | 備份配置資訊、恢復配置資訊、恢復出場設置、重啟(定時/立即重啟)、固件升級(可選升級後是否恢復出場設置)、時間管理(系統顯示時間、時間同步)、系統紀錄、密碼修改、本地統一管理功能                                                                     |
| 天線規格          |                                                                                                                                                               |
| 頻率範圍          | 5180~5850 MHz                                                                                                                                                 |
| 天線增益          | 14dBi                                                                                                                                                         |
| 極化方式          | 水平/垂直雙極化                                                                                                                                                      |
| 駐波比           | < 1.8                                                                                                                                                         |
| 頻寬角度(H-Plane) | 60°                                                                                                                                                           |
| 頻寬角度(E-Plane) | 30°                                                                                                                                                           |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。