



變焦

2MP 紅外線 槍型網路攝影機

型號：EZNU232H



IP 網路型



紅外線距離



內建麥克風



PoE 電源

產品特色

- 2MP 1/2.7" CMOS
- 內建智能紅外線，最大照明距離: 50m
- H.265、H.264
- 背光補償、強光抑制、寬動態、2D/3D降噪
- 內建麥克風
- IP67、6KV突波保護
- DC 12V、PoE (IEEE 802.3af)

攝影機

最大解析度	2 MP
攝影元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.003 Lux (F1.6 · AGC 開啟) 、0 Lux (紅外線開啟)
日夜切換	ICR自動切換
電子快門	自動、手動 · 1 ~ 1/1000000s
訊號雜訊比	>52 dB
寬動態	120dB

鏡頭

焦距	2.8mm-12 mm
光圈類型	固定光圈
光圈	F1.6
視野角度	水平: 103.6°~33.4° / 垂直: 54.8°~18.7° / 對角線: 107.9°~37.8°

DORI 距離

2.8 mm	偵測	43.4m (142.5ft)	辨識	8.7m (27.5ft)
	觀察	17.4m (57.0ft)	識別	4.3m (14.3ft)
12 mm	偵測	186.2m (610.9ft)	辨識	37.2m (122.2ft)
	觀察	74.5m (244.4ft)	識別	18.6m (61.1ft)

照明器

照明器	紅外線
照明距離	50 m (164.0 ft)
波長	850 nm
紅外線開關控制	自動/手動

影像

壓縮	H.265、H.264、MJPEG
H.264 層級配置	基本、主要、進階
幀率	主碼流: 2MP (1920 × 1080)最大 30fps、720P (1280 × 720)最大 30fps 子碼流: 720P (1280 × 720)最大 30fps、D1 (720 × 576)最大 30fps、640 × 360最大30fps
位元率	128 Kbps - 6144 Kbps
OSD	4 OSD
隱私遮罩	4區
ROI	支援
影像串流	雙串流
白平衡	自動、戶外、微調、鈉燈、鎖定、自動2
降噪	2D/3D 降噪
智能照明	智能紅外線
翻轉	正常、垂直翻轉、水平翻轉、180° 旋轉、順時針旋轉 90°、逆時針旋轉 90°
背光補償	支援
強光抑制	支援
除霧	電子除霧

事件

基本偵測	移動偵測、智能動檢、遮擋報警、音訊偵測、絆線/入侵偵測 (基於人形偵測)
一般功能	浮水印、IP地址過濾、存取策略、ARP防護、RTSP/使用者/HTTP身份認證

音 訊

壓縮	G.711U、G.711A
音訊位元率	64 Kbps
抑制功能	支援
採樣率	8 kHz

儲 存

網路儲存	ANR、NAS (NFS)
------	---------------

網 路

通訊協定	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL/TLS、QoS、SNMP
互通性	ONVIF (Profile S&G& T)、SDK、API
用戶/主機 安全性	32 個使用者 密碼保護、強密碼、匯出操作日誌、HTTPS加密、RTSP 基本與摘要認證、HTTPS加密、HTTP 摘要認證、TLS 1.2、ONVIF 的 WSSE 與摘要認證
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Edge

介 面

音訊I/O	1 ch 輸入(阻抗 35 kΩ，振幅 2 V [p-p]) / 1 ch 輸出(阻抗 600 Ω，振幅 2 V [p-p])
警報I/O	1/1
內建麥克風	支援
網路	1 × RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網路埠
電源介面	Ø5.5 mm

電 源、環 境、外 觀

電源	DC 12 V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
電源功耗	最大 9.6W
工作溫濕度	-30 °C ~ +60 °C，相對濕度 ≤ 95% (非凝結)
儲存溫濕度	-30 °C ~ +60 °C，相對濕度 ≤ 95% (非凝結)
尺寸	長209 mm× 寬75.8mm × 高76.9mm (8.2" × 3.0" × 3.0")
防護等級	IP67、6KV突波保護
重置按鈕	支援

認 證

認證	CE、FCC
----	--------

