




同軸帶聲

## 2MP 智慧雙光

槍型類比攝影機

型號：EZNU2AS33-DLA



### 產品特色

- 2MP 1/3.0" CMOS
- 內建紅外線、白光照明，最大照明距離: 20m
- CVI/AHD/TVI/CVBS
- 背光補償、強光抑制、數位寬動態、2D/3D降噪
- 內建麥克風
- 支援OSD選單
- IP67

## 攝影機

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 最大解析度 | 2 MP                                 |
| 攝影元件  | 1/3.0" CMOS                          |
| 最低照度  | 0.01 Lux (F2.0, AGC開啟) 、0 Lux (照明開啟) |

## 鏡頭

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 焦距   | 4.0 mm                             |
| 鏡頭安裝 | M12                                |
| 視野角度 | 水平: 75.1° / 垂直: 41.8° / 對角線: 86.2° |

## 照明器

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 數量   | 紅外線: 2顆、白光: 1顆                       |
| 照明距離 | 紅外線: 20m (65.6 ft)、白光: 20m (65.6 ft) |
| 壽命   | ≥ 60000 小時                           |

## 影像

|      |                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 解析度  | 1080P: 1920(H)×1080(V)、720P: 1280(H) ×720(V)                                                                                                                                          |
| 幀率   | 【TVI】1080P@25fps (預設)、1080P@30fps、720P@25fps、720P@30fps<br>【AHD】1080P@25fps、1080P@30fps、720P@25fps、720P@30fps<br>【CVI】1080P@25fps、1080P@30fps、720P@25fps、720P@30fps<br>【CVBS】PAL、NTSC |
| 電子快門 | PAL: 1/25 s-1/50000 s、NTSC: 1/30 s-1/50000 s                                                                                                                                          |
| 曝光模式 | 4種模式: 全域(預設)、背光補償、強光抑制、數位寬動態                                                                                                                                                          |
| 日夜切換 | 自動(預設)、白天、夜晚                                                                                                                                                                          |
| 數位降噪 | 2D/3D降噪                                                                                                                                                                               |
| 白平衡  | 自動(預設)、手動                                                                                                                                                                             |
| 寬動態  | 數位寬動態                                                                                                                                                                                 |
| 照明模式 | 雙光(預設)、紅外線模式、白光模式                                                                                                                                                                     |
| 翻轉   | 180°水平翻轉、180°垂直翻轉                                                                                                                                                                     |

## 音訊

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 內建麥克風 | 支援                                                           |
| 攝影機音訊 | 【TVI】1080P@25fps、1080P@30fps<br>【CVI】1080P@25fps、1080P@30fps |

## 介面

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 電源介面 | 5.5 mm                   |
| 影像輸出 | BNC, 支援 TVI/AHD/CVI/CVBS |

## 電源、環境、外觀

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 電源   | DC 12 V ± 25%              |
| 電源功耗 | 最大 2.8W                    |
| 尺寸   | 長173.8mm x 寬70.3mm x 高70mm |
| 防護等級 | IP67                       |

## 認證

|    |                     |
|----|---------------------|
| 認證 | EMI、EMC TEST REPORT |
|----|---------------------|

