



2MP 雙光對講

槍型網路攝影機

型號：EZNU2K12



IP 網路型



雙光照明距離



麥克風+揚聲器



PoE 電源

產品特色

- 2MP 1/2.8" CMOS
- 內建紅外線、暖光，最大照明距離: 30m
- H.265、H.264
- 背光補償、強光抑制、寬動態、2D/3D降噪
- 內建麥克風、揚聲器
- IP67、4KV突波保護
- DC 12V、PoE (IEEE 802.3af)

攝影機

最大解析度	2 MP
攝影元件	1/2.8" CMOS
最低照度	0.003 Lux (F1.6 · AGC 開啟) 、 0 Lux (紅外線開啟)
日夜切換	ICR自動切換
電子快門	自動、手動 · 1 ~ 1/1000000s
訊號雜訊比	> 52 dB
寬動態	120dB

鏡頭

焦距	4.0 mm
光圈類型	固定光圈
光圈	F1.6
視野角度	水平: 87.5° / 垂直: 46.3° / 對角線: 92.4°

DORI 距離

4.0 mm	偵測	62.1m(203.7ft)	辨識	12.4m(40.7ft)
	觀察	24.8m(81.4ft)	識別	6.2m(20.3ft)

照明器

照明器	紅外線+暖光
照明距離	紅外線: 30 m (98.4 ft) 、 暖光 : 30 m (98.4 ft)
波長	850 nm
照明開關控制	自動/手動

影像

壓縮	H.265 、 H.264 、 MJPEG
H.264 層級配置	基本、主要、進階
幀率	主碼流： 1080P (1920x1080) 最大 30fps 、 720P (1280x720)最大 30fps 子碼流： 720P (1280x720)最大 30fps 、 D1 (720x576)最大 30fps 、 640x360最大 30fps
位元率	128 Kbps - 6144 Kbps
OSD	4 OSD
隱私遮罩	4區
ROI	支援
影像串流	雙串流
白平衡	自動、戶外、微調、鈉燈、鎖定、自動2
降噪	2D/3D 降噪
智能照明	智能紅外線
翻轉	正常、垂直翻轉、水平翻轉、180° 旋轉、順時針旋轉 90°、逆時針旋轉 90°
背光補償	支援
強光抑制	支援
除霧	電子除霧

事件

基本偵測	移動偵測、智能動檢、遮擋報警、音訊偵測、入侵 (基於人形偵測) 、絆線
一般功能	浮水印、IP地址過濾、存取策略、ARP防護、RTSP/使用者/HTTP身份認證

音 訊

壓縮	G.711U、G.711A
音訊位元率	64 Kbps
雙向語音	支援
抑制功能	支援
採樣率	8 kHz

儲 存

網路儲存	ANR、NAS (NFS)
------	---------------

網 路

通訊協定	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL/TLS、QoS、SNMP
互通性	ONVIF (Profile S&G& T)、SDK、API
用戶/主機	32 個使用者(2種層級: 管理員、一般使用者)
安全性	密碼保護、強密碼、匯出操作日誌、HTTPS加密、RTSP 基本與摘要認證、HTTPS加密、HTTP 摘要認證、TLS 1.2、ONVIF 的 WSSE 與摘要認證
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Edge

介 面

內建麥克風	支援
內建揚聲器	支援
網路	1 × RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網路埠
電源介面	Ø5.5 mm

電 源、環 境、外 觀

電源	DC 12 V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
電源功耗	最大 9.0W
工作溫濕度	-30 °C ~ +60 °C、相對濕度 ≤ 95% (非凝結)
儲存溫濕度	-30 °C ~ +60 °C、相對濕度 ≤ 95% (非凝結)
尺寸	長193.6×寬74.4×高74mm (7.7" ×2.9" ×2.9")
防護等級	IP67、4KV突波保護
重置按鈕	支援

認 證

認證	EMI、EMC TEST REPORT
----	---------------------

