




同軸帶聲

5MP 智慧雙光

槍型類比攝影機

型號：EZNU5AS33-DLA



產品特色

- 5MP 1/3.0" CMOS
- 內建紅外線、白光照明，最大照明距離: 20m
- CVI/AHD/TVI/CVBS
- 背光補償、強光抑制、數位寬動態、2D/3D降噪
- 內建麥克風
- 支援OSD選單
- IP67

攝影機

最大解析度	5 MP
攝影元件	1/3.0" CMOS
最低照度	0.005 Lux (F1.6, AGC開啟)、0 Lux (照明開啟)

鏡頭

焦距	4.0 mm
鏡頭安裝	M12
視野角度	水平: 77.2° / 垂直: 42.1° / 對角線: 91.2°

照明器

數量	紅外線: 2顆、白光: 1顆
照明距離	紅外線: 20m (65.6 ft)、白光: 20m (65.6 ft)
壽命	≥ 60000 小時

影像

解析度	3K@20fps: 2960(H)×1665(V)、5MP@25fps: 2880(H)×1620(V)、5MP@20fps: 2592(H)×1944(V)、5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V)、4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V)
幀率	【TVI】3K@20fps、5MP@20fps (預設)、5MP@12.5fps、4MP@25fps、4MP@30fps、1080P@25fps、1080P@30fps 【AHD】5MP@20fps、4MP@25fps、4MP@30fps、1080P@25fps、1080P@30fps 【CVI】5MP@20fps、4MP@25fps、4MP@30fps、1080P@25fps、1080P@30fps 【CVBS】PAL、NTSC
電子快門	PAL: 1/25 s-1/50000 s、NTSC: 1/30 s-1/50000 s
曝光模式	4種模式: 全域(預設)、背光補償、強光抑制、數位寬動態
日夜切換	自動(預設)、白天、夜晚
數位降噪	2D/3D降噪
白平衡	自動(預設)、手動
寬動態	數位寬動態
照明模式	雙光(預設)、紅外線模式、白光模式
翻轉	180°水平翻轉、180°垂直翻轉

音訊

內建麥克風	支援
攝影機音訊	【TVI】3K@20fps、5MP@20fps、5MP@12.5fps、4MP@25fps、4MP@30fps、1080P@25fps、1080P@30fps 【CVI】5MP@20fps、4MP@25fps、4MP@30fps、1080P@25fps、1080P@30fps

介面

電源介面	5.5 mm
影像輸出	BNC, 支援 TVI/AHD/CVI/CVBS

電源、環境、外觀

電源	DC 12 V $\pm$ 25%
電源功耗	最大 2.1W
工作溫溼度	-30°C~60°C，相對濕度 $\leq$ 95%(非凝結)
尺寸	長173.8mm x 寬70.3mm x 高70mm
防護等級	IP67、4KV突波保護(電源、音訊輸出介面)

認證

認證	EMI、EMC TEST REPORT
----	---------------------

產品尺寸

單位 : mm [inch]

